



CD12/24-10

Контроллер солнечных панелей 10А с авто-определением напряжения (12V/24V)

Введение

Наши новые контроллеры разработаны с применением новейших технических стандартов, представляющих наиболее инновационные технологии индустрии.

Особенности

1. Наглядный индикатор статуса зарядки
2. Подключение кабелей с площадью сечения до 16 мм²
3. Автоматическая защита от ошибок полярности подключения аккумуляторов, панелей и нагрузки.
4. Модели защиты аккумуляторов: на основе остаточной ёмкости и на основе напряжения.
5. Возможность выбора модель зарядки: для гелевых элементов и свинцовых аккумуляторов.
6. Блокировка обратного тока.
7. Автоматический восстановление после срабатывания защиты.
8. Возможно крепление на стену и на рейл-рейку.
9. Автоматическая температурная компенсация
10. 3 индикатора состояния: >25%, 25-75%, >75%
11. Автоматический выбор напряжения (12V/24V)

Технические характеристики

Модель	CD12/24-10	
Номинальное напряжение	12V	24V
Добавочное напряжение	14.5V	29V
Напряжение выравнивания	14.8V	29.6V
Плавающее напряжение	13.7V	27.4V
Автоматическое отключение нагрузки	11.4-11.9V	22.8-23.8V
Включение нагрузки	12.8V	25.6V
Максимальный ток	10A	
Габариты	86*68*36мм	
Вес	135г	
Максимальный размер кабеля	16 мм ² (AWG#6)	
Потребление тока	4mA	
Рабочая температура	-40 - 50 °C	
Защита корпуса	Ip22	