

CD2410 CD2412 CD2415

Особенности

1. Наглядный индикатор статуса зарядки
2. Подключение терминалов площадью до 16 мм²
3. Автоматическая защита от ошибок полярности подключения аккумуляторов, панелей и нагрузки.
4. Полностью электронная защита (полная защита электроники) от: коротких замыканий, ошибок полярности и перегрузки.
5. Модели защиты аккумуляторов: на основе остаточной ёмкости и на основе напряжения.
6. Возможность выбора модель зарядки: для гелевых элементов и для свинцовых аккумуляторов.
7. Блокировка обратно тока.
8. Автоматический перезапуск после срабатывания защиты
9. Возможно крепление на стену и на rail
10. Светодиодные индикаторы: 2 индикатора состояния, индикатор ошибок, индикатор питания

Технические характеристики

Модель	CD2410	CD2412	CD2415
Напряжение	24V		
Максимальный ток заряда	10A	12A	15A
Плавающее напряжение	27.4V		
Добавочное напряжение	29V		
Ток нагрузки	10A	12A	15A
Температурная компенсация	Да		
Индикаторы	2 индикатора состояния		
Бренды			
Цвет корпуса	Синий, серебряный, черный		
Габариты	8.5*7*3.5см		
Вес	120g		
Сертификация	CE-EMC/LVD, RoHS		