



CD1210 CD1215

Особенности:

1. Наглядный индикатор статуса зарядки
2. Подключение кабелей с площадью сечения до 16 мм²
3. Автоматическая защита от ошибок полярности подключения аккумуляторов, панелей и нагрузки.
4. Полностью электронная защита (полная защита электроники) от: коротких замыканий, ошибок полярности и перегрузки.
5. Модели защиты аккумуляторов: на основе остаточной ёмкости и на основе напряжения.
6. Возможность выбора модель зарядки: для гелевых элементов и свинцовых аккумуляторов
7. Блокировка обратного тока.
8. Автоматическое восстановление после срабатывания защиты.
9. Возможно крепление на стену и на рейл-рейку.
10. Светодиодные индикаторы: 2 индикатора состояния, индикатор ошибок, индикатор питания.

Технические характеристики

Модель	CD1210	CD1215
Номинальное напряжение	12V	12V
Добавочное напряжение	14.5V	14.5V
Напряжение выравнивания	14.8V	14.8V
Плавающее напряжение	13.7V	13.7V
Автоматическое отключение нагрузки	11.4-11.9V	11.4-11.9V
Включение нагрузки	12.8V	12.8V
Максимальный ток	10A	15A
Максимальный ток нагрузки	10A	15A
Габариты	86*68*36 мм	86*68*36 мм
Вес	135g	135g
Максимальный размер кабеля	16 мм ² (AWG#6)	16 мм ² (AWG#6)
Потребление энергии	4mA	4mA
Рабочая температура	-40 - 50 °C	-40 - 50 °C
Защита корпуса	Ip22	Ip22
Материал корпуса	ABS	ABS